



LIDO BLUE DAHLIA - MARINA DI GIOTIOSA (RC)



ECOMAT

***PANNELLI PER PAVIMENTI E
ALLESTIMENTI DI SOPPALCHI,
STRUTTURE MARINE
E BALNEARI.***



PONTILE



PLANET NEWS - MARINA DI GIOTIOSA (RC)



ecoplan

L'AMBIENTE COME SCELTA DI SVILUPPO.

CARATTERISTICHE TECNICHE

FORMATI PANNELLO

ECOMAT è disponibile nei seguenti formati: spessore da 4 a 28 mm, lunghezza a richiesta, larghezza massima 1250 mm. ECOPLAN, grazie ad un centro di taglio a controllo numerico è in grado di fornire, anche su disegno del cliente, pannelli finiti con sagomature, perforature e scanalature.

CARATTERISTICHE QUALITATIVE

Per la sua particolare composizione, ECOMAT è totalmente idrorepellente ed impermeabile all'acqua e all'umidità; è inattaccabile da sostanze chimiche ed agenti battereologici.

CARATTERISTICHE FISICO/MECCANICHE

ECOMAT è certificato secondo la norma ISO 1496/1, da RINA e BUREAU VERITAS. Il pannello posto su interassi di 310 mm sopporta un carico minimo concentrato di 7260 Kg scaricato su due ruote con area di contatto di 142 cm²

MODALITA' DI APPLICAZIONE

ECOMAT viene fissato attraverso viti autofilettanti. I pannelli vengono distanziati tra di loro e dai bordi del telaio di 3/4 mm; il riempimento dei giunti può essere effettuato con silicone o materiali equivalenti. In caso di necessità è possibile tagliare il pannello con gli stessi strumenti di taglio del legno.

INOLTRE

ECOMAT, essendo riciclabile e riutilizzabile, potrà essere reso al suo produttore con una conseguente riduzione dei costi sull'acquisto di nuovi pannelli.



LIDO BLUE DAHLIA - MARINA DI GIOIOSA (RC)



LIDO BLUMARINE - MARINA DI GIOIOSA (RC)



PLANET NEWS - MARINA DI GIOIOSA (RC)



ECOPAN S.r.l.

C.da Primogenito - Zona Industriale (P.I.P.) - 89024 Polistena (RC) Italy
www.ecoplan.it - info@ecoplan.it - tel. ++39-966-941844 - fax ++39-966-933112